

Таблица 1. Допустимые предельные количества ЛВЖ в расфасовке

№ п/п	Продукт, ГОСТ, состав смеси (в % весовых)	Количество, л
1	n-Амилацетат	5,0
2	Амилен	0,19
3	n-Амиловый спирт	5,0
4	Ацетон	0,5
5	Бенаол	0,5
6	n-Бутилацетат	5,0
7	n-Бутиловый спирт	5,0
8	n-Гексан	0,3
9	n-Гептан	0,3
10	n-Декап	2,5
11	Дивиниловый эфир	0,2
12	Диметилформамид	5,0
13	Диоксан-1,4	1,5
14	1,2-Дихлорэтан	3,0
15	Диэтиламин	0,3
16	Диэтиловый эфир	0,2
17	Изобутиловый спирт	5,0
18	Изопентан	0,1
19	Изопропил бензол	5,0
20	Изопропиловый спирт	1,8
21	m-Ксилол	5,0
22	o-Ксилол	5,0
23	p-Ксилол	5,0
24	Метиловый спирт	1,4
25	Метилпропилкетон	1,5

Таблица 1 (продолжение)

№ п/п	Продукт, ГОСТ, состав смеси (в % весовых)	Количество, л
26	Метилэтилкетон	0,8
27	n-Понан	0,8
28	n-Октан	3,5
29	n-Пептан	0,12
30	γ-Пикколин	5,0
31	Пиридин	4,0
32	n-Пропиловый спирт	4,0
33	Сероуглерод	0,15
34	Стирол	5,0
35	Тетрагидрофуран	0,4
36	Толуол	2,0
37	2,2,4-Триметилпентан	1,0
38	Уксусная кислота	5,0
39	Хлорбензол	3,0
40	Циклогексан	5,0
41	Этилацетат	1,0
42	Этилбензол	5,0
43	Этиловый спирт	2,0
44	Бензин А-72 (зимний) ГОСТ 2084-67	0,3
45	Этилцеллозольв	5,0
46	Бензин АИ-93 (летний) ГОСТ 2084-67	0,3
47	Бензин АИ-93 (зимний) ГОСТ 2084-67	0,25
48	Бензин авиационный-76 ГОСТ 1012-72	0,5
49	Дизельное топливо «З» ГОСТ 305-73	5,0
50	Дизельное топливо «Л» ГОСТ 305-73	5,0

Таблица 1 (окончание)

№ п/п	Продукт, ГОСТ, состав смеси (в % весовых)	Количество, л
51	Керосин осветительный КО-20 ГОСТ 4753-68	5,0
52	Керосин осветительный КО-22 ГОСТ 4753-68	5,0
53	Керосин осветительный КО-25 ГОСТ 4753-68	5,0
54	Ксилол (смесь изомеров) ГОСТ 9410-71	5,0
55	Уайт-спирит ГОСТ 3134-52	5,0
56	Растворитель М (n-бутилацетат — 30, этилацетат — 5, этиловый спирт — 60, n-бутиловый спирт — 5)	3,0
57	Растворитель РМЛ ТУКУ 467-56 (толуол — 10, этиловый спирт — 64, n-бутиловый спирт — 10, этилцеллозольв — 16)	4,0
58	Растворитель РМЛ-218 МРТУ 6-10-729-68 (n-бутилацетат — 9, этилацетат — 16, ксилол — 21,5, толуол — 21,5, этиловый спирт — 16, n-бутиловый спирт — 3, этилцеллозольв — 13)	4,0
59	Растворитель РМЛ-315 ТУ 6-10-1013-70 (n-бутилацетат — 18, ксилол — 25, толуол — 25, n-бутиловый спирт — 5, этилцеллозольв — 17)	5,0
60	Растворитель Р-4 (n-бутилацетат — 12, толуол — 62, ацетон — 26)	1,3
61	Растворитель Р-4 (ксилол — 15, толуол — 70, ацетон — 15)	1,5
62	Растворитель Р-5 (n-бутилацетат — 30, ксилол — 40, ацетон — 30)	0,5
63	Растворитель Р-12 (n-бутилацетат — 30, ксилол — 10, толуол — 60)	5,0